
Technical data


6310.NRZ

Single row deep groove ball bearings

Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, snap ring & groove on outer diameter, shield on one side

Visual(s)





Product definition

d	50 mm
D	110 mm
B	27 mm
d1	64.7 mm
D1	98 mm
a min	3.07 mm
a max	3.28 mm
Ca min	5.43 mm
Ca max	5.74 mm
rs min	2 mm
rNs min	0.5 mm
D3 max	106.81 mm
b min	2.7 mm
b max	3 mm
r0 max	0.6 mm
D4 max	116.6 mm
f	2.41 mm
Snap ring reference	R110
Radial clearance class	CN
Mass	1.07 kg
Brand	SNR

Product performance

Dynamic load, C	61.3 kN
Static load, C0	38.3 kN
Fatigue limit load, Cu	1.74 kN
f0	13.2
Nref	7,700 Tr/min
Nlim	10,000 Tr/min
Min operating temperature, Tmin	-40 °C
Max operating temperature, Tmax	120 °C
Characteristic cage frequency, FTF	0.38 Hz
Characteristic rolling element frequency, BSF	4.07 Hz
Characteristic outer ring frequency, BPF0	3.07 Hz
Characteristic inner ring frequency, BPFI	4.93 Hz

Abutment dimensions

da min	59 mm
da max	64.7 mm
Ce min	0 mm
Da max	101 mm
ra max	2 mm
rNa max	0.5 mm
Db min	118 mm

Calculation factors

Equivalent dynamic radial load

P = X.Fr + Y.Fa

$\frac{f_0 F_a}{C_0}$	e	Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
		X	Y	X	Y
0.172	0.19	1	0	0.56	2.3
0.345	0.22				1.99
0.689	0.26				1.71
1.03	0.28				1.55
1.38	0.3				1.45
2.07	0.34				1.31
3.45	0.38				1.15
5.17	0.42				1.04
6.89	0.44				1

Equivalent static radial load

Po = Xo.Fr + Yo.Fa

X_0	Y_0
0.6	0.5

For single or DT bearing arrangement :

If Po <Fr, then use Po = Fr